

HighTek HK-2202

PCI-E多串口卡说明书

HighTek HK-2202是一款智慧型PCI Express多串口卡，支持目前所有的主流操作系统，它的每个串口均可支持高达921.6 Kbps的通讯速率，并提供全信号输出，确保与外围设备的兼容性。

特点

1. 传输速率达到921.6Kbps.
2. 完整的全信号输出
3. 硬件自动流量控制功能（FIFO、H/W,S/W流控功能）,可有效减少数据丢失
4. 支持所有主流操作系统5. 支持PNP, 各种资源由系统自动分配
6. 采用专用的ASIC设计，稳定性高，返修率低.
7. 采用15KV ESD保护.
8. 可选配低挡板，适合MINI机箱

规格参数

硬件

- 通信控制器：16c950相容（Oxford）
- 总线：PCI Express X 1 1.0a 规范

串口

- 端口数量：2个RS-232串口

保护

- 15KV ESD保护.

性能

- 波特率:75bps—921.6kbps
- IRQ：由BIOS指定
- FIFO容量：128byte

串口通讯参数

- 数据位：5、 6、 7、 8、
- 停止位：1、 1.5、 2
- 校验位：None, even, odd, space, mark.

信号

- TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

驱动支持

- Microsoft® Windows 全系列
- Linux 2.4/ 2.6
- SCO Open Server5/6
- Unixware 7

连接线

- DB9针连接线（30cm）
- DB25针连接线（30cm，选购件）

针脚定义

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
RS-232	DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS

包装清单

HK-2202多串口卡

CD光盘

DB9 针连接线

保修卡

保修政策：

- 一、自购买之日起 30 天内质量问题包换；
- 二、自购买之日起一年内保修；
- 三、人为的外观损坏及使用不当造成的外观及功能损坏不在包换或者免费保修范围。