

HighTek HK-2208M

PCI-E多串口卡说明书

HighTek HK-2208M PCI-Express多串口卡，是专门针对对产品品质、产品性能有较高要求的中、高端客户群体定向开发的，产品优选高品质芯片、元器件，工业级端口保护设计。

特点

- 1、 串口通信速率高达921.6Kbps
- 2、 2048位（256Bytes）FIFO，全信号RS-232串口，支持硬件流控和MODEM连接
- 3、 通用PCI-E接口，满足PCI-Express3.0规范
- 4、 支持即插即用，由BIOS自动分配I/O地址和中断
- 5、 支持Windows2000/XP/Vista/Win7/Linux
- 6、 针对Mini型计算机的MD1低挡板设计
- 7、 串口所有信号具有±15KV ESD保护

规格参数

硬件

- 通信控制器：兼容16C550的UART
- 总线：PCI Express x 1

串口

- 端口数量： 8个RS-232串口（只需一个IRQ）

保护

- ±15kV IEC 1000-4-2 Air Discharge
- ±8kV IEC 1000-4-2 Contact Discharge
- ±15kV Human Body Model

性能

- 波特率:50bps~921.6kbps
- I/O地址： 由BIOS指定
- FIFO容量： 2048位（256bytes）

串口通讯参数

- 数据位： 5、 6、 7、 8、
- 停止位： 1、 1.5、 2
- 校验位： None, even, odd, space, mark.

驱动支持

- Microsoft® Windows 全系列
- Linux 2.4/ 2.6
- SCO Open Server5/6
- Unixware 7

工作环境

- 作温度： -40°C~85°C（32 ~ 185°F）
- 工作湿度： 5 ~ 95% RH
- 存贮温度： -20~85°C（-4 ~ 122°F）

针脚定义

| PIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| RS-232 | DCD | RXD | TXD | DTR | GND | DSR | RTS | CTS |

包装清单

- HK-2208M多串口卡
- CD光盘
- DB9 针连接线
- 保修卡

保修政策：

- 一、自购买之日起质量问题 30 天内包换；
- 二、自购买之日起一年内保修；
- 三、人为的外观损坏及使用不当造成的外观及功能损坏不在包换或者免费保修范围。